


RUE AVEC FOSSE

RUE AVEC BORDURE OU TROTTOIR



**FONDATION GRANULAIRE:**

**FONDATION SUPÉRIEURE:**

PIERRE CONCASSÉE MG-20,  
225 ÉP., COMPACTÉE À 98% P.M.

**FONDATION INFÉRIEURE:**

PIERRE CONCASSÉE MG-56,

**RUE LOCALE:**

300 ÉP., COMPACTÉE À 98% P.M.

**RUE COLLECTRICE ET INDUSTRIELLE:**

375 ÉP., COMPACTÉE EN DEUX  
COUCHES À 98% P.M.

**(SI NÉCESSAIRE) EMPRUNT CLASSE "B"**

COMPACTÉE À 95% P.M. PAR  
COUCHES DE 300 ÉP. MAX.

**REVÊTEMENT BITUMINEUX:**

**COUCHE DE ROULEMENT:**

**RUE LOCALE:**

TYPE EB-10 S (PG-58-28), 40 ÉP.

**RUE COLLECTRICE ET INDUSTRIELLE:**

TYPE ESG-10 (70-28), 60 ÉP.

**COUCHE DE BASE:**

**RUE LOCALE:**

TYPE ESG-14 (PG-58-34), 55 ÉP.

**RUE COLLECTRICE ET INDUSTRIELLE:**

TYPE ESG-14 (PG-64-34), 70 ÉP.

**MEMBRANE GÉOTEXTILE:**

NON TISSÉ TEXEL 7612  
OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ.

INFRASTRUCTURE  
COMPACTÉE À 90% P.M.

**COUPE TYPE**



**Châteauguay**

TITRE:

**DÉTAIL-TYPE  
STRUCTURE DE CHAUSSÉE  
RUE LOCALE,  
COLLECTRICE ET INDUSTRIELLE**

DESSINÉ PAR:

M.B.

PRÉPARÉ PAR:

D.B./A.P.

DATE:

1997-01-15

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

ÉCHELLE:

N.A.E.

SCAU DE L'INGÉNIEUR:

VÉRIFIER PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

DISCIPLINE:

DTVO

NUMÉRO DU PLAN:

00007

1/1