

**FONDATION ET SOUS-FONDATION
GRANULAIRE TELLE QUE L'EXISTANT
OU MINIMUM:**

FONDATION SUPÉRIEURE:

PIERRE CONCASSÉE MG-20
225 ÉP., COMPACTÉE À 98% P.M.

FONDATION INFÉRIEURE:

PIERRE CONCASSÉE MG-56

RUE LOCALE

300 ÉP., COMPACTÉE À 98% P.M.

RUE COLLECTRICE ET INDUSTRIELLE:

375 ÉP., COMPACTÉE EN DEUX
COUCHES À 98% P.M.

(SI NÉCESSAIRE) EMPRUNT CLASSE "B":

COMPACTÉE À 95% P.M. PAR
COUCHES DE 300 ÉP. MAX.

REVÊTEMENT BITUMINEUX:

COUCHE DE ROULEMENT:

RUE LOCALE

TYPE EB-10 S (PG 58-28), 40 ÉP.

RUE COLLECTRICE ET INDUSTRIELLE:

TYPE ESG-10 (PG 70-28), 60 ÉP.


COUCHE DE BASE:

RUE LOCALE

TYPE ESG-14 (PG 58-34), 55 ÉP.

RUE COLLECTRICE ET INDUSTRIELLE:

TYPE ESG-14 (PG 64-34), 70 ÉP.



Châteauguay

TITRE:

DÉTAIL-TYPE

**RÉFECTION DE TRANCHEE
DANS UNE CHAUSSEE EXISTANTE**

DESSINÉ PAR:

M.B.

PRÉPARÉ PAR:

A.P./D.B.

DATE:

1997-01-21

DERNIÈRE RÉVISION:

2014-02-24

ÉCHELLE:

AUCUNE

SCEAU DE L'INGÉNIEUR:

VÉRIFIÉ PAR:

D.B.

APPROUVÉ PAR:

F. FRECHETTE ing.

DISCIPLINE:

DTVO

NUMÉRO DU PLAN:

00003

1/1