


G:\GENIEX\Carte\_et\_Reseau\Detail\_type\dwg\DT010-11.dwg

# ENTRÉE PRIVÉE - VARIABLE

3000 MIN.-7000 MAX. POUR RÉSIDENTIEL UNIFAMILIAL  
4000 MIN. POUR RÉSIDENTIEL AUTRES  
8000 MIN.-12000 MAX. POUR COMMERCIAL  
8000 MIN.-15000 MAX. POUR INDUSTRIEL

# JOINT D'EXPANSION

À TOUS LES 10000 MAX., TOUS  
LES ENTRÉES PRIVÉES (2) ET À TOUS  
LES DÉBUTS ET FIN DE RAYONS



**LORS DE RÉFECTION:**  
PIERRE CONCASSÉE 20 NETTE

**LORS DE CONSTRUCTION:**  
APPUYÉ SUR FONDATION  
DE RUE

## VUE EN ÉLÉVATION

### NOTES:

- L'ABAISSEMENT DES BORDURES EST REQUISE LORSQUE LES BORDURES SE TERMINENT SANS RACCORDEMENT À DES BORDURES EXISTANTES OU À LA FIN D'UNE PHASE DE CONSTRUCTION FESANT L'OBJET D'UN PROLONGEMENT FUTUR.
- UN JOINT DE CONSTRUCTION EST REQUIS POUR ISOLER LA PARTIE ABAISSÉ DE LA BORDURE.




**Châteauguay**


TITRE:

### DÉTAIL-TYPE

### BORDURE MONOLITHE EN BÉTON DE CIMENT



### COUPE A-A



### DÉTAIL JOINT D'EXPANSION ET DE CONSTRUCTION

DESSINÉ PAR: M.B.	PRÉPARÉ PAR: D.B.	DATE: 1994-02-28
VÉRIFIÉ PAR: D.B.	APPROUVÉ PAR: F. FRECHETTE ing.	DERNIÈRE RÉVISION: 2014-02-24
DISCIPLINE: DTVO	NUMÉRO DU PLAN: 00010	ÉCHELLE: 1:20
		1/1

SCEAU DE L'INGÉNIEUR: