

GRILLES DES USAGES ET DES NORMES							
1	CLASSES D'USAGES PERMISES						
2	HABITATION	H					
3	Unifamiliale	H1					
4	Bi et trifamiliale	H2					
5	Multifamiliale	H3	•				
6	Logement à l'étage						
7	COMMERCE	C					
8	Voisinage	C1					
9	Artériel	C2					
10	Semi-industriel	C3					
11	Spécial	C4					
12	INDUSTRIE	I					
13	Légère	I1					
14	Lourde	I2					
15	COMMUNAUTAIRE	P					
16	Institution	P1					
17	Conservation	P2					
18	Parc et espace vert	P3	•				
19	UTILITÉ PUBLIQUE	U					
20	Utilité publique	U1					
21	AGRICULTURE	A					
22	Agriculture	A1					
23	USAGES SPÉCIFIQUES PERMIS						
24	USAGES SPÉCIFIQUES EXCLUS						
25	NORMES PRESCRITES						
26	STRUCTURES						
27	Isolée		•				
28	Jumelée						
29	Contiguë						
30	MARGES (MÈTRES)						
31	Avant	Min.	3				
32	Avant	Max.	6				
33	Latérale	Min.	0				
34	Latérales totales	Min.	6				
35	Arrière	Min.	3				
36	BÂTIMENTS						
37	Hauteur (étage)	Min.	2				
38	Hauteur (étage)	Max.	6 (10)				
39	Hauteur (m)	Max.	25				
40	Superficie d'implantation (m ²)	Min.					
41	Largeur (m)	Min.	6				
42	RAPPORTS						
43	Logement/bâtiment	Max.					
44	Espace plancher/terrain (C.O.S)	Max.		0.25			
45	Espace bâti/terrain (C.E.S)	Min.	0.20				
46	LOTISSEMENT (MÈTRES)						
47	Superficie	Min.	750				
48	Profondeur	Min.	30				
49	Largeur de façade	Min.	24				
50	DISPOSITIONS SPÉCIALES						
51	PIIA		•				
52	PAE						
53	PLAINE INONDABLE						
54	ZPA-ZPR Art. 3.7 règ. Z-3001						
55	Logements à l'hectare (seuil min. visé)		80				
56	AUTRES		(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)				
AMENDEMENTS							
No. Règlement		Date		Approbation			
Z-3001-130-24		2025.03.05		J. Boulanger			

Châteauguay



ZONE H-441
Feuillet 121-9

Notes
(1) Un minimum de 60 % des cases de stationnement doit être localisé à l'intérieur du bâtiment principal. Pour les bâtiments multifamiliaux de 4 à 6 logements seulement, un minimum de 50 % des cases de stationnement doit être localisé à l'intérieur du bâtiment principal. Le pourcentage minimal doit être atteint en faisant la moyenne de l'ensemble des cases de stationnement de la zone.
(2) Nonobstant l'article 11.2.1, le ratio de stationnement minimal pour l'usage « Habitation multifamiliale (H3) » est de 1,2 .
(3) Nonobstant l'article 13.1.1, les projets intégrés sont autorisés à l'intérieur de cette zone. Les articles 13.1.2, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.9, 13.1.10, 13.1.12, 13.1.15 et 13.2.1 ne s'appliquent pas à cette zone.
(4) Un minimum d'un (1) flot de verdure doit être aménagé dans l'aire de stationnement extérieur pour chaque tranche de 12 cases de stationnement. Un flot de verdure doit être composé, au minimum, d'une surface végétalisée et d'un arbre à moyen ou grand déploiement. Les essences d'arbres autorisées sont identifiées au Tableau 10.1.2.3-B.
(5) Nonobstant les articles 10.1.1.1 et 11.2.2 g) et en surplus des exigences de l'article 10.2.1, un minimum de 20 % de la surface résiduelle extérieure doit être aménagé en pavé écologique et perméable (allée, trottoir,espaces de stationnement, etc.) ou en aire de biorétention (espace de stationnement, espace libre, etc.). Le pourcentage minimal doit être atteint en faisant la moyenne de l'ensemble des surfaces résiduelles extérieures de la zone.
(6) Nonobstant l'article 11.1.5, toute case de stationnement intérieure doit être à l'intérieur d'un bâtiment dont les murs sont fermés à au moins 50 %.
(7) Nonobstant l'article 11.1.6, la largeur minimale pour une allée de circulation est de 6m pour des cases orientées à 90 degrés.
(8) Les dispositions spéciales de l'article 5.4.2 s'appliquent à cette zone.
(9) L'article 11.1.9 g) ne s'applique pas à cette zone.
(10) Un appendice au toit servant pour l'accès ou comme aire de service pour la piscine et/ou la terrasse ne compte pas comme étant un étage si sa superficie représente au maximum 30 % de la superficie du toit
(11) L'article 5.3.20.3 ne s'applique pas pour les bâtiments de trois étages et moins. Par ailleurs, toute case située en cour avant devra être camouflée de la rue par une bute ou un muret et de la végétation comprenant la présence de conifères.